Styrenhet LiveLink

LiveLink är ett adresserbart DALI-styrsystem för klassrum, konferensrum, kontorslandskap, verkstad, korridor m.m. och ger en kostnadseffektiv styrning av belysningsanläggningar. LiveLink har ett användarvänligt gränssnitt där styrenheten sköter all adressering och är hjärtat i systemet. Till DALI-slingan ansluter man sensorer (DALI-2 sensorer från Steinel), tryckknappar och armaturer. Styrenheten adresserar automatiskt alla anslutna enheter. Driftsättning av systemet görs genom "drag&drop"-funktion via WiFi på en surfplatta med LiveLinks gratis app som finns till Android och iOS. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknapp ett scenario. Det är även möjligt för slutanvändaren att styra (ej programmera) scenarier via app och smartphone. Med senaste version av LiveLink firmware är det möjligt med HCL-styrning av armaturer med DT8-don, antingen cirkadisk dygnsrytm eller val av färgtemperatur samt scen funktion. Sedan februari 2020 har de speciella LiveLink-sensorerna utgått och ersätts med Steinels DALI-2 sensorer.

Användningsområde:	Styrsystem i lokaler som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, korridor, verkstad etc. HCL-styrning med cirkadisk dygnsrytm.
Utförande:	Styrenhet med internt WiFi för styrning av LiveLink-funktioner. Programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standard tryckknapp eller via app i smartphone. Strömförsörjer DALI-slingan med 128mA.
Montage:	Vägg eller tak, lämpligen på dold plats t.ex. ovan undertak.
Anslutning:	2×1,5 mm² för 230V spänningsförsörjning, 1×1,5 mm² ingång för tryckknapp. 2 anslutningar till DALI-buss. Samtliga anslutningar är dragavlastade.
Skyddsklass:	IP20
Spänning:	220/230 V AC, 50-60 Hz
Mått:	250 x 24 x 32 mm
Tillbehör:	Tryckknapps-enhet PB4 för anslutning av fler tryckknappar.
Övrigt:	All programmering sker via surfplatta och LiveLink-appen, "LiveLink Install". Styrenhet LiveLink Connect används som master vid WiFi-sammankoppling av flera styrenheter. Som sensorer i LiveLink-systemet används Steinels DALI-2 sensorer.

Art nr:
E13 005 39 - Styrenhet LiveLink
E13 009 44 - Styrenhet LiveLink Connect för WiFi sammankoppling av styrenheter

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se