

Sensorlampa L22



Sensorlampa L22, utomhuslampa med rörelsevakt från Steinel i enkel ren design som ger ett vackert och jämnt ljus runt om, men även bakåtriktat släpljus på väggen. Sensorlampa L22 lämpar sig speciellt för entréer, infarter, husväggar och sidoingångar. L22 har sk. glödlampsockel E27 och kan försees med en modern LED-ljuskälla (medföljer ej). I kombination med rörelsevakten som bara ser till att ljuset bara är tänd när det verkligen behövs och en energisnål ljuskälla sparar L22 rejält med energi. Sensorlampan kan enkelt och snabbt monteras på vägg.

Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av opal akryl. Slagtålighet IK07. Dekorram av rostfritt stål.

Montage: Vägg, Montagehöjd 1,70- 2,80 meter. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovankant och underkant c/c 90 mm.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm².

Sensor: IR-sensor med räckvidd 10 meter för gående personer (ej rakt emot). Rörelsevakten kan också justeras i höjdlöd för att inställning räckvidd alternativt skärmas av med hjälp av täckfilm så att rätt område bevakas. Bevakningsvinkel 180°, öppningsvinkel 90°. Efterlystiden är steglöst inställbar 8 sek-35 min och skymningsnivån 2-2000 lux.

Ljuskälla: LED-ljuskälla max 15W. Glöd-/halogenlampa max 60W. Sockel E27.

Elektrisk data: 220-240 V, 50/60 Hz. Standby effekt 0,9W.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Mått (h x b x d): 286 x 162 x 85 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

009816 - Sensorlampa L22, dekorram rostfri

035709 - Sensorlampa L22, dekorram antracit

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se