

Rörelsevakt Control Pro HF 360 KNX V3



Control Pro HF 360 är en rörelsesensor med HF-sensor som utan fördröjning reagerar på alla typer av rörelser. Den är utmärkt för att tillförlitligt detektera gående människor i olika typer av lokaler och ytor som passage, större toalett, kapprum, duschrum m.m. Control PRO HF 360 är också perfekt för detektering av körande bilar i ett garage eller truckar i ett förråd. Nya versionen, benämnd V3, av serie Control Pro i KNX-utförande har en helt ny mjukvara.

Den har dessutom uppggraderats med många nya funktioner, bl.a. 4 individuella kanaler varav 2 är reserverade för konstantljusreglering, 2 stycken logikblock, dag/natt omkoppling samt möjlighet att välja mellan auto- eller frånvarostyrning.

Användningsområde: Sensor för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detektera genom undertakslattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.

Utförande: Fyra utgångar (1 bit/4 bit/1 byte, dim-värde eller scen), samt två utgångar reserverade för konstantljusreglering med individuellt inställbart offset. Möjligt att välja automatisk eller manuell tändning individuellt på respektive utgång. Möjligt att skicka telegram om att sensorn inte detekterar rörelser (1 bit) en gång eller cykliskt med fördröjning. Utgång för ljusreläfunktion (1 bit). 2 logi-block med upp till 4 ingångar (AND/OR/XOR). Dag-natt funktion för olika ljusnivåer önskas olika tider på dygnet, exempelvis 80% dag och 40% natt. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage (med förhöjningsram E1312033). Control Pro HF 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak är det lämpligt att använda infällningsdosa (E1300699). Rekommenderad montagehöjd 2,5-4 meter över golv.

Sensor: HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-12 meter i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar.

Anslutning: Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C

Sensorns strömförbrukning: Max 30 mA.

Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram E1312033 blir produkten IP54.

Mått: 120 x 120 x 56 mm

Övrigt: Control Pro HF 360 finns även i utförande DALI-2 IPD slav/Input device).

Leverantör: Steinel

Art nr

E1739902 - Control Pro HF 360 KNX V3, för dosa/förhöjningsram

082277 - Control Pro HF 360 KNX V3, svart

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312033 - Förhöjningsram Control Pro

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□