

## Sensorlampa L676 LED



**\*\*Denna produkten har utgått ur sortimentet\*\***

L676 LED är en utomhuslampa perfekt för entréer. Lyser upp husnumret med 100% LED. Försedd med en flexibel sensor som tändes automatiskt vid rörelse.

**Kapslingsklass:** IP44, klass II

**Montage:** Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovankant och underkant c/c 90 mm.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utförande:** Stomme av aluminium. Kupa akrylglas.

**Sensor:** IR-sensor av typ minisensor, försedd med fyra olika funktionsprogram.

1: Endast rörelsevakt, armaturen tänds med fullt ljus (100%) vid rörelse i bevakningsområdet. 2: Grundljus och rörelsevakt. Armaturen tänds med grundljus 10% och med fullt ljus (100%) vid rörelse i bevakningsområdet. 3: Grundljus halva natten och rörelsevakt. Armaturen tänds med grundljus 10% vid skymning och fram till midnatt (ca. 24.00), fullt ljus (100%) vid rörelse i bevakningsområdet. 4: Endast skymningsrelä, armaturen tänds med fullt ljus (100%) vid skymning. Efterlystiden för 100% ljus är steglöst inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsnivån 2-2000 lux. Sensorn har räckvidd 8 meter för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 180°.

**Ljuskälla:** 8W systemeffekt, livslängd 50.000h, (L80B10) vid omgivningstemperatur +25°C, lägre omgivningstemperatur ger betydligt längre livslängd. SDCM 3, Ra>80. Ljusflöde 750 lm för 3200K.

**Omgivningstemperatur:** -20°C – +35°C

**Elektriska data:** 230V, 50Hz

**Mått:** 217 x 207 x 88 mm

**Övrigt:** Klisterkarta med husnummer medföljer.

**Art nr**

